



CLAESEN BETONBEDRIJF Kanaalstraat 13 B-3560 Lummen	BB 001 AB 001	ANNEXE BENOR-BIJLAGE	Blad / Page 4.115
	315	Betonmetselstenen Éléments de maçonnerie en béton	Versie / Version 3
		FICHE BENOR-FICHE	Datum / Date 2019/02/22

HDH – 290x140x190 HOL/CREUX

Volgens PTV 21-001 en NBN EN 771-3



Categorie (*) I

Groep (*) 1

Kwaliteitsklasse: **15/1,6**

Fabricagematen (*): **290x140x189** (*l x w x h*) (in mm)

Coördinatie maten (*): **300x150x200** (in mm)

Maatafwijkingsklasse (*): **D2**

Soort metselsteen: **B2**

Vlakheid van de zichtvlakken: voldoet

Gemiddelde bruto droge volumemassa (*): **1510 kg/m³**

Netto droge volumemassa (gemiddeld) : **2106 kg/m³** + configuratie (zie tekening blad 4.F)

Toelaatbare afwijkingen van de gemiddelde bruto droge volumemassa(*) : **1400-1600 kg/m³**

Minimale individuele bruto droge volumemassa : **1400 kg/m³**

Gemiddelde druksterkte (\perp) (*): **12,4 N/mm²**

Genormaliseerde gemiddelde druksterkte f_b : **15 N/mm²**

Rekenwaarde van de warmtegeleidingscoëfficiënt λ_{01} : **1,07 W/m.K**

Vorstbestandheid (*): **voldoet (NBN B15-231)**

Vochtgedrag (*): **0,45 mm/m**

Brandreactie (*): **Klasse A1**

Afschuifhechtsterkte van de mortel/metselsteencombinatie (tabel) (*): **<0,15 N/mm²**




Uiterlijk: **1 Vlak, Fijnkorrelig, Beschikbaar in verschillende kleuren**

(*) essentieel kenmerk dat door de fabrikant onder de CE-markering wordt verklaard in zijn Prestatieverklaring (DoP)

Buiten BENOR

Brandwerendheid van wanden van metselwerk: **REI 90'(onbepaald) en REI 120'(bepaald)** (gebaseerd op tabel NB.3.1 ANB uit NBN EN 1996-1-2 ANB, en metselwerk uitgevoerd volgens NBN EN 1996-2 + ANB)

Akoestische waarde volgens massa wet: **52dB bij 500 Hz** (berekend bij minimale gemiddelde bruto droge volume massa)

Paraaf kwaliteitsverantwoordelijke Paraphe du responsable qualité		Stempel/Cachet PROBETON	
Paraaf keurmeester en datum Paraphe de l'inspecteur et date		Datum waarmarking Date de l'authentification	