



<b>CLAESEN BETONBEDRIJF</b> Kanaalstraat 13 B-3560 Lummen	<b>BB 001</b> <b>AB 001</b>	<b>ANNEXE BENOR-BIJLAGE</b>	Blad / Page 4 . 34
	315	<b>Betonmetselstenen</b> <b>Éléments de maçonnerie en béton</b>	Versie / Version 3
		<b>FICHE BENOR-FICHE</b>	Datum / Date 2019/02/22

### HDH – 390x090x190 HOL/CREUX

Volgens PTV 21-001 en NBN EN 771-3



Categorie (\*) I

Groep (\*) 1

Kwaliteitsklasse: **15/1,9**

Fabricagematen (\*): **390x090x189** (l x w x h) (in mm)

Coördinatie-maten (\*): **400x150x200** (in mm)

Maatafwijkingsklasse (\*): **D2**

Soort metselsteen: **C - D**

Vlakheid van de zichtvlakken: voldoet

Gemiddelde bruto droge volumemassa (\*): **1760** kg/m<sup>3</sup>

Netto droge volumemassa (gemiddeld) : **2122** kg/m<sup>3</sup> + configuratie (zie tekening blad 4)

Toelaatbare afwijkingen van de gemiddelde bruto droge volumemassa(\*) : **1600-1900** kg/m<sup>3</sup>

Minimale individuele bruto droge volumemassa: **1625** kg/m<sup>3</sup>

Gemiddelde druksterkte (⊥) (\*): **11,2** N/mm<sup>2</sup>

Genormaliseerde gemiddelde druksterkte f<sub>b</sub>: **15** N/mm<sup>2</sup>

Rekenwaarde van de warmtegeleidingscoëfficiënt λ<sub>ui</sub>: **1,45** W/m.K

Vorstbestandheid (\*): **voldoet (NBN B15-231)**

Vochtgedrag (\*): **0,45** mm/m

Brandreactie (\*): **Klasse A1**

Afschuifhechtsterkte van de mortel/metselsteencombinatie (tabel) (\*): **<0,15** N/mm<sup>2</sup>




Uiterlijk: **1 Vlak, Fijnkorrelig, Beschikbaar in verschillende kleuren**

(\*) *essentieel kenmerk dat door de fabrikant onder de CE-markering wordt verklaard in zijn Prestatieverklaring (DoP)*

Buiten BENOR

Brandwerendheid van wanden van metselwerk **REI 90' (onbepleisterd) en REI 120' (bepleisterd)** (gebaseerd op tabel NB.3.1 ANB uit NBN EN 1996-1-2 ANB, en metselwerk uitgevoerd volgens NBN EN 1996-2 + ANB)

Akoestische waarde volgens de massawet: **52dB bij 500Hz** (berekend bij Minimale gemiddelde bruto droge volumemassa)

Paraaf kwaliteitsverantwoordelijke Paraphe du responsable qualité		Stempel/Cachet PROBETON	
Paraaf keurmeester en datum Paraphe de l'inspecteur et date		Datum waarmerking Date de l'authentification	

PROBETON

→ 38

